

Technical Data Sheet

Revision 3/11/2006



Elaborado y controlado bajo
sistema de Calidad ISO 9001 /
ISO 14001
Medio Ambiente

75W80 SEMISINTETICO GL-4

Aceite semisintético 75W80 de elevadas prestaciones para cajas de cambio manuales

DESCRIPCION

Lubricante semisintético especialmente desarrollado para la lubricación de cajas de cambio equipadas en vehículos comerciales y pesados donde se exija un nivel de aditivación EP según API GL-4.

PROPIEDADES

- ❖ Excelente protección antiherrumbre y anticorrosiva del cobre y sus aleaciones.
- ❖ Muy buena estabilidad al cizallamiento, asegurando su viscosidad en todo momento.
- ❖ Gran estabilidad térmica a altas temperaturas, tales como las que se dan en los equipos de transmisión de los vehículos actuales.
- ❖ Ahorro de combustible, gracias a su elevada fluidez.
- ❖ Alto índice de viscosidad.
- ❖ Excelente resistencia a las fuertes cargas y a los choques.
- ❖ Sobresaliente propiedades antidesgaste y Extrema Presión.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús - Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision 3/11/2006



Elaborado y controlado bajo
sistema de Calidad ISO 9001 /
ISO 14001
Medio Ambiente

75W80 SEMISINTETICO GL-4

CARACTERISTICAS TECNICAS

75W80 SEMISINTETICO GL-4	Unidades	75W80
Color	Visual	Naranja Brillante
Densidad @ 15°C	Kg/m ³	857
Viscosidad @ 40°C	cSt	58
Viscosidad @ 100°C	cSt	9.2
Índice de viscosidad	-	140
Punto de inflamación	°C	230
Punto de escurrimiento	°C	-42

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

API GL-4

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5°A - Lanús - Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>