

**Technical
Data
Sheet**

Revision 23/09/13



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Compressor AM

Fluido mineral para compresores de aire alternativos

DESCRIPCION

- ❖ Lubricante de base mineral recomendado para compresores de aire alternativos que funcionan en condiciones severas y alcancen temperaturas de descarga hasta 220 °C.

PROPIEDADES

- ❖ Muy buena resistencia de la película de aceite que asegura la estanqueidad del pistón, evita las pérdidas de potencia por rozamiento, manteniendo el rendimiento óptimo del compresor por más tiempo.
- ❖ Excelente resistencia térmica y química que evita la formación de compuestos de la oxidación, generadores de explosiones y depósitos carbonosos.
- ❖ Muy buenas características antidesgaste.
- ❖ Baja tendencia a la formación de espuma.
- ❖ Completamente inerte a los sellos o juntas.
- ❖ Propiedades anticorrosivas y antiherrumbre que aseguran la protección interna del compresor en presencia de agua, producida por la condensación del vapor durante las paradas de funcionamiento.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / 54-11-4241-0531 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision 23/09/13



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Compressor AM

CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPRESSOR AM	Unidades	100	150
Densidad a 15°C	Kg/m ³	888	892
Viscosidad a 40°C	cSt	100	150
Viscosidad a 100°C	cSt	11	14,5
Índice de viscosidad	-	95	95
Punto de inflamación	°C	246	262
Corrosión sobre Cobre	-	1b	1b
TAN	Mg KOH/g	0,2	0,2

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

COMPRESSOR MA
ISO
DIN 51506

100
6743/3A - L-DAB
VD-L100

150
L-DAC
VD-L150

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / 54-11-4241-0531 / <http://www.teclube.com>