

Technical Data Sheet

Revision: 24/09/2013



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

ComplexGrease Al SA

**Grasa de complejo Aluminio multipropósito
muy adhesiva para aplicaciones marinas**

DESCRIPCION

- ❖ Grasa de complejo Aluminio con excelente propiedades Extrema Presión y muy adhesivas que le imparten una muy alta resistencia al arrastre por agua, diseñada para lubricación general, en donde la presencia de agua de mar o vapor de agua entren en contacto directo con la grasa lubricante, dentro de un rango de temperatura establecido entre -20 a 150 °C.

APLICACION

- ❖ Está especialmente recomendada para aplicaciones donde el contacto con agua es inevitable y se desee proteger toda clase de mecanismos sometidos a altas velocidades y presencia de agua industrial o marina.
- ❖ Como grasa universal en la industria, dada su economía y versatilidad.
- ❖ Máquinas de papel, parte húmeda.

PROPIEDADES

- ❖ Capacidad para trabajar dentro de un amplio rango de temperatura.
- ❖ Gran adaptabilidad en sistemas centralizados, incluso a bajas temperaturas.
- ❖ Elevadas propiedades de adhesividad.
- ❖ Capacidad de extrema presión (EP).

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision: 24/09/2013



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

ComplexGrease Al SA

PROPIEDADES

- ❖ Resistencia al agua y a la oxidación.
- ❖ Gran poder anticorrosivo.
- ❖ Reversibilidad y facilidad de arranque a bajas temperaturas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPLEXGREASE AL SA	Unidades	Grado NLGI 2
Textura	-	Suave y viscosa
Color	-	Azul
Clasificación NLGI	Grado	2
Punto de Goteo	°C	260
Jabón	-	Aluminio Complejo
Resistencia al lavado por agua	% p/p	2
Carga de Soldadura	Kgf	250 mínimo
Penetración @ 25 °C	dmm	280
Viscosidad de la base @ 40 °C	cSt	220

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

ISO- L-XBEHB 2

DIN 51502 KP2N-20

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>