

Technical Data Sheet

Revision 20/11/2006

Teclube
Special
Lubricants

ISO 9001
ISO 14001
Certificado



Zerexfluid Hidrosafe 40

Fluido hidráulico de seguridad

DESCRIPCION

- ❖ Zerexfluid Hidrosafe 40 es un fluido hidráulico de seguridad, en el cual son destacables las siguientes características:
- ❖ Resistencia a los esfuerzos de corte.
- ❖ Excelente lubricidad y bajo desgaste.
- ❖ Control de corrosión, en fase líquida y de vapor.

APLICACION

- ❖ Su uso es recomendado en la industria metalúrgica, del vidrio, minera y en todas aquellas áreas que por razones de seguridad lo requieran.
- ❖ Debe mantenerse la concentración de agua del fluido mediante control periódico del sistema.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ZEREXFLUID HIDROSAFE 40	Unidades	40
Aspecto	Visual	Líquido, rojo brillante
Densidad @ 15 °C	Kg./m3	1080
Punto de escurrimiento	°C	< 39
Punto de inflamación	°C	No inflamable
Punto de combustión	°C	No combustible
Viscosidad cinemática @ 40 °C	cSt.	39
Índice de viscosidad	-	Mayor de 180
Corrosión al cobre (ASTM D 130)	-	1 a

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

Teclube S.R.L.

Luís María Drago 1762 - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 54-11-4247-8894 / e-mail: gus.kwas@gmail.com / <http://www.teclube.com>