

# Technical Data Sheet

Revision 24/11/2006



Elaborado y controlado  
bajo sistema de Calidad  
ISO 9001 / ISO 14001  
Medio Ambiente

## IceCompress M

### Fluido para compresores frigoríficos

#### DESCRIPCION

- ❖ Aceite especial súper refinado e hidrotratado, seleccionado para la lubricación de compresores rotativos o reciprocantes refrigerados por FREON 12, Amoniac (NH<sub>3</sub>), Cloruro de Etilo / Metilo y Gas Carbónico.

#### PROPIEDADES

- ❖ Excelente comportamiento en frío.
- ❖ Punto de floculación muy bajo.
- ❖ Muy buena estabilidad física y química.
- ❖ Excelente resistencia a la oxidación.
- ❖ Muy bajo punto de escurrimiento.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

| ICECOMPRESS M          | Unidades          | 46    |
|------------------------|-------------------|-------|
| Densidad @ 15°C        | Kg/m <sup>3</sup> | 894   |
| Viscosidad @ 40°C      | cSt               | 46    |
| Punto de inflamación   | °C                | 222   |
| Punto de escurrimiento | °C                | -42   |
| Punto de floculación   | °C                | < -60 |

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

#### ESPECIFICACIONES

ISO6743-3B-L-DRA, DRB  
DIN 51506/51503 CLASE KA

**Teclube S.R.L.**

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>