

Technical Data Sheet

Revision 24/11/2006



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

IceCompress MP

Fluido para compresores frigoríficos

DESCRIPCION

- ❖ Aceite parafínico especial súper refinado e hidrotratado, seleccionado para la lubricación de compresores rotativos o reciprocantes refrigerados por R-12, R-22, R-502 y Amoniacó como refrigerante

PROPIEDADES

- ❖ Excelente comportamiento en frío.
- ❖ Punto de floculación muy bajo.
- ❖ Muy buena estabilidad física y química.
- ❖ Excelente resistencia a la oxidación.
- ❖ Muy bajo punto de escurrimiento.
- ❖ Reducción de lodo y barnices en la zona de alta temperatura del compresor.

Beneficios

- ❖ Reducción de arrastre de aceite debido a su baja volatilidad y menor miscibilidad con el amoniaco.
- ❖ Por su baja volatilidad se asegura un menor arrastre de aceite hacia el evaporador, incrementando la eficiencia de refrigeración y reduciendo el mantenimiento.
- ❖ Su formula equilibrada proporciona intervalos extendidos de drenaje, minimizando el consumo del fluido para compresores e frío.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision 24/11/2006



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

IceCompress MP

CARACTERISTICAS TECNICAS

ICECOMPRESS MP	Unidades	68
Densidad @ 15°C	Kg/m ³	875
Viscosidad @ 40°C	cSt	68
Viscosidad @ 100°C	cSt	8.90
Viscosidad @ 40°C	cSt	100
Color	Visual	1
Punto de inflamación	°C	240
Punto de escurrimiento	°C	-33
Número de Neutralización	mg KOH/ g	0.01
Espuma, Secuencia II (Tendencia./Estabilidad)	ml	0/0

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>