

Technical Data Sheet

Revision 23/09/2013



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Lubritec SC 100

Lubricación de Telares Planos Sulzer tipo proyectil

DESCRIPCION

Se trata de un aceite para uso textil, lavable, de origen semisintético y calidad Premium. Este lubricante de alto rendimiento está formulado con básicos altamente refinados de origen mineral y bases sintéticas especiales, e incorpora una cuidadosa selección de aditivos funcionales sin cenizas, es decir libre de metales pesados para cubrir los requerimientos de lubricación de Telares planos Sulzer tipo proyectil.

Cabe destacar la naturaleza biodegradable y la performance de los agentes tensioactivos incorporados, los cuales permiten una completa remoción del lubricante sin dejar manchas en la tela, minimizando al mismo tiempo el impacto ambiental de los efluentes generados en los procesos de lavado y teñido.

Debido a las propiedades descriptas, este producto presenta una mayor estabilidad y duración que otros fluidos convencionales.

Especificación

Aspecto	líquido claro y brillante
Densidad a 15 °C.....	0,894 kg/L
Viscosidad a 40 °C.....	100 cSt
Punto de inflamación	> 140 °C
Punto de escurrimiento.....	- 24 °C
Ensayo de herrumbre:.....	pasa
Ensayo de desgaste:	0,46 mm

PRESENTACION

20 y 205 Lts.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús - Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>