

Technical Data Sheet

Revision 23/09/2013



Elaborado y
controlado bajo
sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Maquinóil Guide EP

Aceite especial para guías horizontales de maquina- herramienta

DESCRIPCION

- ❖ Aceite especialmente desarrollado para guías y correderas de maquinas herramientas que operen bajo cualquier condición de velocidad y carga con aditivos seleccionados que evitan el fenómeno de "Stik-Slip".

APLICACION

- ❖ Guías y correderas de maquinas herramientas que operen bajo cualquier condición de velocidad y carga.
- ❖ Circuitos hidráulicos para todos los tipos de bombas y motores hidráulicos.
- ❖ Engranajes en general, cajas de velocidad y avance en maquinas, equipadas o no de embragues electromagnéticos sumergidos.
- ❖ Especialmente desarrollado para los sistemas de lubricación centralizados (BIJUR...)
- ❖ Maquinarias textiles, maquinas herramienta con circuitos comunes o separados de lubricación.
- ❖ Apto para lubricación sin salpicaduras.

PROPIEDADES

- ❖ Alto índice de viscosidad.
- ❖ Perfecta neutralidad del aceite respecto a las juntas.
- ❖ Propiedades antidesgaste elevadas.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision 23/09/2013



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y
controlado bajo
sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Maquinóil Guide EP

PROPIEDADES

- ❖ Excelentes propiedades antiherrumbre, antiespumante y anticorrosivas.
- ❖ Bajo punto de escurrimiento.
- ❖ Excelente demulsibilidad.
- ❖ Excelente filtrabilidad.
- ❖ Muy buena resistencia a la oxidación.
- ❖ Excelentes propiedades extrema-presión.
- ❖ Coeficiente de fricción muy bajo.
- ❖ Muy buena adhesión.
- ❖ Excelentes propiedades de deslizamiento, evita las vibraciones y el fenómeno de Stick-Slip.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MAQUINOIL GUIDE EP	Unidades	10	32	68	220
Densidad @ 15°C	Kg/m ³	846	870	885	898
Viscosidad @ 40°C	cSt	10	32	68	220
Viscosidad @ 50°C	cSt	7,6	22	42	129
Índice de viscosidad	-	102	102	102	100
Punto de inflamación	°C	160	210	220	250
Punto de escurrimiento	°C	-21	-21	-18	-15
FZG	Nº	> 12	> 12	> 12	> 12

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743-13/L-G

DIN 51517 CLP

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>