

Technical Data Sheet

Revision 23/09/13



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

ACEITE MULTIGRADO SAE 20W50

LUBRICANTE MULTIGRADO PARA MOTORES NAFTEROS Y DIESEL

USOS

- **MULTIGRADO 20W-50** ha sido desarrollado para los motores nafteros y diesel, de vehículos ligeros e industriales livianos.
- **MULTIGRADO 20W-50** puede ser utilizado en todos los tipos de conducción: autopista o circulación urbana. Recomendándose su uso en todas las estaciones del año.
- **MULTIGRADO 20W-50** está adaptado para ser utilizado en vehículos dotados de catalizador y es compatible con todo tipo de naftas.

PROPIEDADES

- Es un aceite multigrado que ofrece una excelente lubricación desde el arranque del motor.
- Alta capacidad detergente y dispersante, que evita la formación de todo tipo de depósitos, lo que facilita el mantenimiento de la potencia máxima del vehículo durante más tiempo.
- Sus propiedades antidesgaste proporcionan al motor una perfecta protección.
- Posee un elevado índice de viscosidad, alta capacidad antioxidante, antiespumante, anticorrosiva y antiherrumbre.

CARACTERISTICAS

MULTIGRADO	Unidades	SAE 20W-50
Densidad a 15°C	Kg/m ³	885
Viscosidad a 40°C	cSt	109
Viscosidad a 100°C	cSt	20.0
Índice de viscosidad	-	130
Punto de inflamación	°C	234
TBN	mg KOH/g	7.0
Punto de escurrimiento	°C	-21

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

API SG/CD

MIL-L-46152D