

Technical Data Sheet

Revision: 24/09/2013



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

MultiGrease Li EP

Grasa de Litio multipropósito EP

DESCRIPCION

- ❖ Grasa multifuncional de jabón de Litio Extrema Presión para todos los mecanismos, rodamientos, palieres, guías, etc., sometidos a condiciones normales de carga y temperatura dentro de un rango de -10 a 110 °C.

APLICACION

- ❖ Grasa utilizable en todos los sistemas de engrase bajo presión, centralizado, mecánico y manual.
- ❖ **MultiGrease GRADO 00** esta diseñada para su utilización en reductores y cajas de engranajes cerrados debido a su baja fluidez y alta resistencia a las cargas.
- ❖ Por su consistencia, la grasa **GRADO 1** está especialmente adaptada a los sistemas de engrase centralizado en los que la grasa debe recorrer a baja velocidad trayectos muy largos por tuberías de pequeños diámetro.
- ❖ **MultiGrease GRADO 2** está recomendada para su utilización en engranajes, reductores y variadores de velocidades.

PROPIEDADES

- ❖ Muy buenas propiedades antidesgaste.
- ❖ Buen comportamiento en presencia de agua.
- ❖ Excelente estabilidad mecánica y larga duración en servicio.
- ❖ Poder antioxidante, anticorrosivo y antiherrumbre muy elevado.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / 54-11-42410531 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision: 24/09/2013



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

MultiGrease Li EP

PROPIEDADES

- ❖ Excelente adherencia a los metales.
- ❖ Gran resistencia a las cargas elevadas y a los choques.
- ❖ Fácilmente bombeables e inyectables.
- ❖ No contiene metales pesados.
- ❖ Amplio margen de utilización.
- ❖ Larga vida y estabilidad en uso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MULTIGREASE LI EP	Unidades	Grado NLGI 00	Grado NLGI 1	Grado NLGI 2
Textura	-	Suave, ligeramente fibroso	Suave, ligeramente fibroso	Suave, ligeramente fibroso
Color	-	Ámbar	Rojo	Rojo
Clasificación NLGI	Grado	00	1	2
Jabón	-	Litio	Litio	Litio
Punto de Goteo	°C	190	190	198
Penetración @ 25 °C	dmm	410	330	285
Viscosidad de la base @ 40 °C	cSt	100	100	100

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

ISO- L-XBCBE 1
ISO- L-XBCBE 2

DIN 51502 KP1K-10
DIN 51502 KP2K-10

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / 54-11-42410531 / <http://www.teclube.com>