

Technical Data Sheet

Revision: 22/11/2007



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

MultiGrease TR 00

Grasa Fluida Especial EP con carga de teflón micronizado para reductores

DESCRIPCION

- ❖ Grasa multifuncional fluida de jabón de Litio Extrema Presión con una carga de Teflón micronizado para reductores y cajas de engranaje que recomienden este tipo de lubricación, sometidos a condiciones normales de temperatura dentro de un rango de -20 a 110 °C.

APLICACION

- ❖ Grasa utilizable en todos los sistemas de engrase bajo presión, centralizado, mecánico y manual.
- ❖ **MultiGrease TR 00** esta diseñada para su utilización en reductores y cajas de engranajes cerrados debido a su baja fluidez y alta resistencia a las cargas.

PROPIEDADES

- ❖ Por poseer una carga de Teflón micronizado esta grasa se comporta de manera sobresaliente reduciendo de manera considerable el coeficiente de fricción, soportando cargas mayores que cualquier otra grasa de consistencia similar.
- ❖ Por su fluidez y composición esta grasa posee un muy buen comportamiento a bajas temperaturas.
- ❖ Muy buenas propiedades antidesgaste.
- ❖ Buen comportamiento en presencia de agua.
- ❖ Excelente estabilidad mecánica y larga duración en servicio.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision: 22/11/2007



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

MultiGrease TR 00

PROPIEDADES

- ❖ Poder antioxidante, anticorrosivo y antiherrumbre muy elevado.
- ❖ Excelente adherencia a los metales.
- ❖ Gran resistencia a las cargas elevadas y a los choques.
- ❖ Fácilmente bombeables e inyectables.
- ❖ No contiene metales pesados.
- ❖ Amplio margen de utilización.
- ❖ Larga vida y estabilidad en uso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MULTIGREASE TR 00	Unidades	Grado NLGI 00
Textura	-	Suave, mantecosa
Color	-	Rosado
Clasificación NLGI	Grado	00
Jabón	-	Litio
Carga como aditivo sólido	-	Teflón Micronizado
Punto de Goteo	°C	180
Penetración @ 25 °C	dmm	410
Viscosidad de la base @ 40 °C	cSt	100

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>