

Technical Data Sheet

Revision: 27/11/2006



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Neumaoíl EP

Aceite para lubricación de herramientas neumáticas

DESCRIPCION

- ❖ Fluido para la lubricación de herramientas neumáticas que trabajen en condiciones difíciles, en particular los martillos perforadores rotativos y alternativos.

PROPIEDADES

- ❖ Protección mejorada contra el desgaste y la corrosión de perforadoras neumáticas de rocas.
- ❖ Elevada resistencia de la película de aceite y capacidad de carga.
- ❖ Excepcional resistencia al lavado por agua debido a su alta adhesividad.
- ❖ Bajo punto de escurrimiento que disminuye notablemente la formación de hielo en el escape de la herramienta.
- ❖ Protección antiherrumbre, anticorrosivas y antiespumante.

CARACTERISTICAS TECNICAS

NEUMAOIL EP	Unidades	32	100	320
Densidad @ 15°C	Kg/m ³	872	882	894
Viscosidad @ 40°C	cSt	32	100	320
Índice de viscosidad	-	98	99	99
Punto de inflamación	°C	200	224	236
Punto de escurrimiento	°C	-30	-27	-24

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>