

Technical Data Sheet

Revision 04/10/2013



Elaborado y
controlado bajo
sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Powertex Gold Syn CL

Aceite semisintético lavable Premium para maquinas textiles circulares

DESCRIPCION

- ❖ La línea Powertex Gold Syn CL son aceites semisintéticos muy claros y lavables con propiedades sobresalientes, de alto rendimiento, basados en una combinación de bases exclusivas de alta calidad mineral Grupo II y sintética Grupo III.
- ❖ Posee aditivos seleccionados totalmente Biodegradables exentos de Fenoles y compuestos pesados que además de ser totalmente lavables, previenen la oxidación, el herrumbre y la corrosión, sumado a propiedades antidesgaste y antiespumantes necesarios para cubrir los requerimientos de lubricación de la maquinaria empleada en la industria textil de ultima generación o donde se requiera un fluido de estas características.
- ❖ Debido a su muy elevado poder de lavado este lubricante reduce considerablemente los tiempos en tintorería.

APLICACION

- ❖ Agujas de tejedoras circulares modernas usadas en la fabricación de prendas de lana, algodón, rayón, seda y poliéster.

PROPIEDADES

- ❖ Debido a su composición, este lubricante a demostrado un comportamiento sobresaliente en maquina como así también en el proceso de tintorería.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / 54-11-4241-0531 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision 04/10/2013



Elaborado y
controlado bajo
sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Powertex Gold Syn CL

PROPIEDADES

- ❖ Gracias a su composición y Biodegradabilidad de sus aditivos tensioactivos y protectivos, este lubricante representa un gran beneficio ya que minimiza los niveles de contaminación en áreas ambientalmente sensibles como lo son las tintorerías, ayudando a disponer de manera más sencilla los efluentes producidos en los procesos de lavado y teñido.
- ❖ Este lubricante supera ampliamente los requerimientos de limpieza en telas luego de su proceso.
- ❖ Fácilmente removible de la tela o estambre simplificando la eliminación de manchas por procedimientos convencionales.
- ❖ Alta capacidad de prevenir la formación de depósitos gomosos sobre los mecanismos, protegiéndolos de la corrosión.
- ❖ Debido a sus bases especiales la línea **Powertex Gold Syn CL** presenta mayor estabilidad y duración que otros fluidos convencionales.
- ❖ Sus aditivos Antidesgaste y extrema Presión minimizan notablemente el pulido de las agujas, platinas, levas y otros elementos presentes en el proceso de tejido.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Powertex Gold CL Syn	Unidades	22	32
Densidad @ 15°C	Kg/m ³	0.874	0.880
Aspecto	Visual	Claro Brillante	Claro Brillante
Viscosidad @ 40°C	cSt	22	32
Ensayo de Herrumbre	-	Pasa	Pasa
Ensayo de Desgaste	mm	0.46	0.42
Color	-	<1	<1
Punto de inflamación	°C	> 140	> 160
Punto de escurrimiento	°C	-36	-33

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / 54-11-4241-0531 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision 04/10/2013



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y
controlado bajo
sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Powertex Gold Syn CL

Salud y Seguridad

Los aceites **Powertex Gold Syn CL** no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal, evité el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / 54-11-4241-0531 / <http://www.teclube.com>