

Technical Data Sheet

Revision: 20/11/2006



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

ProteLube 100 T

Protectivo anticorrosivo temporario desplazante de agua

DESCRIPCION

- ❖ Se trata de un producto protectivo anticorrosivo temporario, desplazante de agua, de película no aceitosa. La misma es fácilmente removible con solventes o productos emulsionantes – desengrasantes.

APLICACION

- ❖ Al evaporar los solventes deja sobre la superficie una película protectora que inhibe la corrosión de los metales ferrosos.
- ❖ Se usa como protectivo temporario de piezas mecanizadas y equipos terminados. Tiene buenas características desplazantes de agua.
- ❖ Además, se emplea en la protección de piezas que han sufrido tratamientos tales como: desengrasado, pavonado, fosfatizado, etc.
- ❖ El producto líquido a aplicar es inflamable, manipular con la precaución adecuada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

PROTELUBE 100 T	Unidades	100 T
Densidad @ 15 °C (ASTM D 1298)	Kg./m3	820
Punto de inflamación (ASTM D 56)	°C	40
Residuo no volátil	% P/P	18
Cámara de niebla salina (DIN 50907)	horas	96

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>