

Technical Data Sheet

Revision: 23/11/2006



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

ChainSyn Pure Atox

Fluido sintético para cadenas y guías con posible contacto incidental con alimentos

DESCRIPCION

- ❖ Aceite sintético no tóxico muy estable térmicamente sin cenizas, recomendado para cadenas transportadoras y guías que trabajen hasta 160 °C , elaborado con aditivos protectivos contra el herrumbre, la corrosión y oxidación que cumplen con los requerimientos de NSF internacional como H-1.

APLICACION

- ❖ Lubricantes Premium sintético diseñado para satisfacer las necesidades de lubricación en cadenas transportadoras y guías dentro de las plantas de procesamiento de alimentos y bebidas para el consumo humano.
- ❖ Por su composición 100 % sintética y no tóxica este lubricante es recomendado para toda clase de aplicaciones donde se requiere que el lubricante no manche, no sea tóxico y posea adhesividad para evitar el salpicado del mismo.

PROPIEDADES

- ❖ Formulado con bases y aditivos que aseguran sus propiedades de adherencia y una buena resistencia al lavado por agua.

Teclube S.R.L.

Monseñor Piaggio 198 7° "A"- Avellaneda - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision: 23/11/2006



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

ChainSyn Pure Atox

PROPIEDADES

- ❖ Baja volatilidad sin dejar cenizas.
- ❖ Producto translucido sin olor, sabor y color que asegura un comportamiento adecuado frente a una posible contaminación del lubricante con el alimento.
- ❖ Buenas propiedades anticorrosivas y antioxidantes.
- ❖ Buenas características antidesgaste y extrema presión que garantizan alargar la vida de las cadenas.
- ❖ Puede ser aplicado preferentemente mediante sistemas centralizados o directamente con brocha o goteo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CHAINSYN PURE ATOX	Unidades	100	460
Aspecto	Visual	Blanco agua	Blanco Agua
Temperatura máxima de uso	°C	120	160
Densidad @ 15°C	Kg./m ³	865	870
Viscosidad @ 40°C	cSt	100	460
Índice de viscosidad	-	106	120
Punto de inflamación	°C	220	240
Punto de escurrimiento	°C	-15	-12
Color	Saybolt	+ 30	+ 30

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

Se certifica que todos los componentes de estos productos cumplen con los requerimientos para contacto incidental con alimentos según NSF como H1.

Teclube S.R.L.

Monseñor Piaggio 198 7° "A"- Avellaneda - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>