

Technical Data Sheet

Revision: 24/09/2013



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

PureAtox Hidro

**Fluido hidráulico de alto rendimiento para
contacto incidental con alimentos AW**

DESCRIPCION

- ❖ Lubricante para aplicación en sistemas hidráulicos elaborados con bases especiales de características no tóxicas y aditivos seleccionados sin cenizas que cumplen con los requerimientos de NSF internacional como H-1.

APLICACION

- ❖ Sistemas hidráulicos de todo tipo que operen a temperaturas normales y medias.
- ❖ Recomendado para bombas hidráulicas a engranaje, paletas o pistones axiales que pueda estar en contacto accidental con alimentos, cosméticos o productos farmacéuticos.

PROPIEDADES

- ❖ Alto rendimiento en circuitos hidráulicos y transmisión de potencia debido a sus propiedades: Antidesgaste, anticorrosivas, antiherrumbre y antiespumantes.
- ❖ Mantiene los sistemas libres de formación de lacas, aumentando la vida útil de los materiales sellantes, empaquetaduras y válvulas.
- ❖ Minimiza el desgaste en bombas al evacuar el aire rápidamente.
- ❖ Sobresaliente estabilidad térmica y antioxidante que le provee al fluido mayor duración que otros lubricantes convencionales.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision: 24/09/2013



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

PureAtox Hidro

CARACTERISTICAS TECNICAS

PUREATOX HIDRO	Unidades	32	68
Densidad @ 15 °C	Kg./m3	860	868
Aspecto	Visual	Transparente	Transparente
Color	Saybolt	+ 30	+ 30
Viscosidad @ 40 °C	cSt	32	68
Viscosidad @ 100 °C	cSt	6,8	8,3
Punto de escurrimiento	°C	-15	- 12
Punto de inflamación	°C	180	190
Acidez	Mg KOH/g	Cumple USP	Cumple USP
Contenido de azufre (S)	ppm	Cumple USP	Cumple USP

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

Se certifica que todos los componentes de estos productos cumplen con los requerimientos para contacto incidental con alimentos según NSF como H1.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>