

Technical Data Sheet

Revision 23/09/13



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y controlado bajo
sistema de Calidad ISO 9001
/ ISO 14001
Medio Ambiente

ACEITE SINTETICO SAE 5W40 ***Vehículos Livianos y Utilitarios de última generación***

100 % SINTETICO 5W40 PARA VEHICULO LIVIANO

- Es un lubricante 100 % sintético desarrollado para todos los motores nafta y diesel que requiera el cumplimiento de normas API SM/CF y ACEA A3/B3/B4, o bien, quieran utilizar un aceite sintético de elevadas prestaciones.
- El uso de este lubricante se recomienda especialmente para motores modernos sobrealimentados con turbo y multiválvulas.
- Está adaptado para ser utilizado en vehículos dotados de catalizador; siendo compatible con el uso de nafta sin plomo o GNC (Gas natural Comprimido).
- Lubricante de alta calidad, 100 % sintético, que proporciona la viscosidad más adecuada en todo momento. A ello contribuye su óptima fluidez en frío (SAE 5 W), que facilita los arranques y reduce el consumo de combustible, ofreciendo una buena resistencia de la película del lubricante a altas temperaturas.
- Su elevado nivel detergente y dispersante evita la formación de lacas y barnices, manteniéndolos en suspensión en el seno del aceite hasta el momento del cambio. Con ello se consigue mantener limpias las partes calientes del motor (segmentos y pistones) y las frías (cárter y cigüeñal) con lo que se obtiene más fácilmente la potencia máxima y se preserva la “vida” del motor.
- Su elevado poder antidesgaste permite alargar la vida de las piezas en movimiento, disminuyendo las posibles averías causadas por desgastes.
- Presenta un notable poder antioxidante, antiespumante, anticorrosivo y antiherrumbre, por lo que se protegen perfectamente las superficies internas del motor.

Technical Data Sheet

Revision 23/09/13



Elaborado y controlado bajo
sistema de Calidad ISO 9001
/ ISO 14001
Medio Ambiente

ACEITE SINTETICO SAE 5W40 **Vehículos Livianos y Utilitarios de última generación**

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

<i>Propiedades Típicas</i>	<i>5W40</i>
<i>Clasificación API</i>	<i>SM/CF</i>
<i>Viscosidad a 15 °C, cSt</i>	<i>0.870</i>
<i>Viscosidad a 100 °C, cSt</i>	<i>15.5</i>
<i>Indice de Viscosidad</i>	<i>160</i>
<i>Punto de inflamación</i>	<i>230 ° C</i>
<i>Ensayo de Espuma I</i>	<i>10 / 0 Max (25/0)</i>
<i>Ensayo de Espuma II</i>	<i>10 / 0 Max (25 / 0)</i>
<i>Zinc</i>	<i>1200 ppm</i>
<i>Calcio</i>	<i>3300 ppm</i>
<i>Punto de escurrimiento</i>	<i>- 42° C</i>
<i>Aspecto Visual</i>	<i>Brillante</i>

PERFORMANCE

API SM/SJ//CF, ACEA A3/B3/B4/E2,

NOTA: Los valores indicados son típicos del producto y no constituyen una especificación.