

Technical Data Sheet

Revision: 21/11/2009



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

SynteGrease PG 00

Grasa Sintética Premium de complejo Litio a Base de Poliglicol

DESCRIPCION

- ❖ Grasa fluida sintética a base de Poliglicol especial de alta performance para la lubricación de por vida de reductores.
- ❖ Posee una extraordinaria estabilidad química y proporciona un bajísimo coeficiente de fricción (del orden de 3 a 4 veces inferior a un aceite mineral).
- ❖ Es también recomendable para sistemas de lubricación centralizada, donde se requiera una grasa fluida de alta calidad.
- ❖ Puede ser utilizada entre - 25° °C y 130 °C de uso continuo.

APLICACION

- ❖ **SynteGrease PG 00** esta recomendadas para la lubricación de: rodamientos, cojinetes, engranajes, guías, cremalleras y cadenas.
- ❖ Puede ser utilizada en lubricación de máquinas herramienta y centros de mecanizados de metales, madera y plástico.
- ❖ Recomendada especialmente en unidades Sinfín-Corona.

PROPIEDADES

- ❖ **SynteGrease PG 00** es una grasa suave y liviana con propiedades sobresalientes de estabilidad y soporte de carga.
- ❖ **SynteGrease PG 00** por su composición evita el acanalamiento por uso frecuente (Channelling).

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision: 21/11/2009



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

SynteGrease PG 00

PROPIEDADES

- ❖ **SynteGrease PG 00** Por tratarse de un fluido tipo Poliglicol, no deberá mezclarse con otras grasas o aceites de naturaleza mineral u otro tipo de fluidos sintéticos.
- ❖ **SynteGrease PG 00** es inerte a las pinturas epoxi y poliuretanos, debiéndose tener precaución con pinturas de baja calidad, así como las juntas de silicona y cuero resecaado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

SYNTEGREASE PG	Unidades	Grado NLGI 00
Textura	-	Suave y viscosa
Color	-	Azul
Clasificación NLGI	Grado	00
Penetración @ 25 °C	dmm	415
Ensayo de desgaste	mm	0.40
Corrosión al cobre	visual	1b
Separación de aceite	% P/P	Máximo 2

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>