

Technical Data Sheet

Revision:
14/104/2008



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

DesmoTec SA 832

Aditivo concentrado para fluido desmoldante de hormigón acuoso

DESCRIPCION

- ❖ Aditivo concentrado para la formulación de fluidos desmoldantes para encofrado de hormigón.
- ❖ Es un producto formulado a partir de compuestos y aditivos cuidadosamente seleccionados, diseñado para esta aplicación.
- ❖ En su composición intervienen compuestos considerados amigables con el medio ambiente libre de fenoles, nitritos o derivados de metales pesados.

APLICACION

- ❖ Se recomienda utilizarlo al 20 % en volumen en agua.
- ❖ La mezcla obtenida se aplica normalmente por pulverización o pincelado sobre encofrados de metal o madera brindando beneficios significativos:
 1. Optimo desempeño en su aplicación.
 2. Provee protección anticorrosiva a los moldes metálicos.
 3. Mejora la terminación superficial de la estructura moldeada.
 4. Permite reutilizar los moldes sin necesidad de limpiarlos.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision:
14/104/2008



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

DesmoTec SA 832

CARACTERISTICAS TECNICAS

DESMOTEC SA 832	Unidades	832
Aspecto	Visual	Líquido límpido
Densidad @ 15 °C	Kg./m ³	899
Viscosidad @ 40 °C	cSt	30
Sustancias fenólicas, nitritos, derivados de metales pesados	-	No contiene
Emulsión en agua (5 %):	-	-
PH	-	9,4
Formación de Espuma	-	Baja
Estabilidad de la emulsión	-	Muy Buena
Poder anticorrosivo (IRAM 6668 / IP 125)	en agua de 200 ppm	0/0-0

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>