

Technical Data Sheet

Revision: 20/11/2007



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

HIDROSOL A

Fluido Refrigerante y anticorrosivo con elevadas propiedades antiespumante para circuitos hidraulicos

DESCRIPCION

- Aceite soluble en agua, especialmente diseñado para circuitos hidráulicos de prensas industriales que recomienden esta clase de fluidos especiales.

RECOMENDACION

- ❖ Se recomienda diluir el producto en agua ablandada, entre 3 y 5 % en volumen.

PROPIEDADES

- ❖ Excelente poder anticorrosivo y antiherrumbre.
- ❖ Muy buena estabilidad que proporciona larga vida.
- ❖ Refuerzo elevado de poder antiespumante.
- ❖ Apto para ser utilizado con cualquier agua.
- ❖ No contiene Nitratos.
- ❖ Produce una emulsión blanca y estable.
- ❖ Buena resistencia a las bacterias debido al
- ❖ carácter bacteriostático de sus componentes.
- ❖ No produce afecciones cutáneas.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision: 20/11/2007



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

HIDROSOL A

CARACTERISTICAS TECNICAS

HIUDROSOL A	Unidades	A
Aspecto	Visual	Líquido límpido
Densidad @ 15 °C	Kg./m3	899
Viscosidad @ 40 °C	cSt	22
Sustancias fenólicas, nitritos, derivados de metales pesados	-	No contiene
Estabilidad de la emulsión en agua (5 %):	minutos	30 mínimo
PH	-	9,2
Ensayo de Espuma al 5 % en agua	ml	Cumple ensayo FIPLASTO
Formación de Espuma	-	Baja
Estabilidad de la emulsión	-	Muy Buena
Poder anticorrosivo	en agua de 200 ppm	0/0-0
(IRAM 6668 / IP 125)		

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

CUMPLE CON FIPLASTO

Teclube S.R.L.

Monseñor Piaggio 198 7º "A"- Avellaneda - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>