

Technical Data Sheet

Revision: 20/11/2006



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Tenóil AA 840

Aceite de corte integral Extrema Presión para metales ferrosos

DESCRIPCION

- ❖ Se trata de un aceite de corte integral para metales ferrosos. En su composición intervienen aditivos EP que contienen azufre activo y agentes de lubricidad, que permiten lograr una muy buena película lubricante aún bajo severas operaciones de corte de aceros de media y alta resistencia. No contiene aditivos clorados.

APLICACION

- ❖ Para el mecanizado de metales ferrosos en general , a saber : rectificado, torneado, mecanizado automático, agujereado, fresado, serruchado, roscado, tallado de engranajes , etc.. Permite obtener buen acabado de superficie y buena performance de trabajo en general.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TENOIL AA 840	Unidades	840
Densidad @ 15 °C	Kg./m3	887
Viscosidad @ 40 °C	cSt	35
Punto de inflamación	°C	< 190
Corrosión al Cobre (ASTM D130)	-	4b

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>