

Technical Data Sheet

Revision: 21/11/2006



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Tenóil Heavy AI 842

**Aceite de corte integral Extrema Presión
para trabajos muy severos**

DESCRIPCION

- ❖ Se trata de un aceite de corte integral para trabajos muy severos o difíciles en metales ferrosos, no ferrosos y aleaciones de alta dureza.

APLICACION

- ❖ En operaciones de fresado, brochado, roscado, en metales de alta dureza: aleaciones de níquel, aceros inoxidables en general, bronce duros, etc.
- ❖ Evitar la contaminación de este lubricante con agua, dado que puede llegar a manchar la pieza mecanizada por desdoblamiento de algún aditivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TENOIL HEAVY AI 842	Unidades	842
Densidad @ 15 °C	Kg./m3	940
Viscosidad @ 40 °C	cSt	22
Punto de inflamación	°C	< 160
Corrosión al Cobre (ASTM D130)	-	1b

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>