

# Technical Data Sheet

Revision: 16/12/2006



Elaborado y  
controlado bajo  
sistema de Calidad  
ISO 9001 / ISO 14001  
Medio Ambiente

## ZerexTem TR 32

### Aceite para tratamiento térmico

#### DESCRIPCION

- ❖ Fluido para temple rápido de aceros al carbono aleados, elaborado con bases altamente refinadas e hidrotratadas con elevadas propiedades antioxidantes.

#### APLICACION

- ❖ Fluido para temple rápido de aceros al carbono.

#### PROPIEDADES

- ❖ Alto punto de inflamación que minimiza el riesgo de formación de llamas en los tanques de temple.
- ❖ Gran estabilidad térmica, unida a excelente resistencia a la oxidación que garantiza una duración mayor del baño de aceite.
- ❖ Baja volatilidad que minimiza la pérdida del fluido.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

| ZEREXTEM TR 32         | Unidades          | 32  |
|------------------------|-------------------|-----|
| Densidad @ 15°C        | Kg/m <sup>3</sup> | 874 |
| Viscosidad @ 40°C      | cSt               | 32  |
| Viscosidad @ 100°C     | cSt               | 5.4 |
| Índice de viscosidad   | -                 | 98  |
| Punto de inflamación   | °C                | 210 |
| Punto de escurrimiento | °C                | -12 |

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

**Teclube S.R.L.**

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>