

Technical Data Sheet

Revision: 20/11/2006



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Tenóil AI 841

Aceite de corte integral Extrema Presión de azufre inactivo

DESCRIPCION

- ❖ Aceite integral para corte de metales tales como aceros, aluminio y de aleaciones de cobre, rectificado y pulido de hierro y sus aleaciones, bronce, y latones.

APLICACION

- ❖ En el rectificado de hierro y sus aleaciones, bronce, y latones y en las demás operaciones de mecanizado en general de aceros, aluminio y de aleaciones de cobre.
- ❖ Su empleo brinda una rápida decantación de virutas y una buena disipación del calor, con la consiguiente estabilidad dimensional y aumento de la vida útil de la herramienta.
- ❖ Se recomienda trabajar con un adecuado volumen y caudal de aceite, para evitar la formación de humos y riesgo de incendio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TENOIL AI 841	Unidades	841
Densidad @ 15 °C	Kg./m3	875
Viscosidad @ 40 °C	cSt	26
Punto de inflamación	°C	< 120
Corrosión al Cobre (ASTM D130)	-	1b

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>