

Technical Data Sheet

Revision 24/09/2013



Elaborado y
controlado bajo
sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Texoíl Syn L

Aceite Semisintético lavable Premium para maquinarias textiles

DESCRIPCION

- ❖ La línea Texoíl Syn L son aceites lavables especiales con propiedades sobresalientes, de alto rendimiento basados en una combinación de bases sintéticas Y bases de Grupo II de alta calidad y aditivos seleccionados que previenen la oxidación, el herrumbre y la corrosión, sumado a propiedades antidesgaste y antiespumantes para cubrir los requerimientos de lubricación de la maquinaria empleada en la industria textil de ultima generación o donde se requiera un fluido de estas características.

APLICACION

- ❖ Agujas de tejedoras circulares usadas en la fabricación de prendas que utilicen fibras sintéticas en particular Poliéster.

PROPIEDADES

- ❖ Debido a su composición, este lubricante es de color blanco agua, mejorando sus propiedades de limpieza por manchado.
- ❖ Fácilmente removible de la tela simplificando la eliminación de manchas por procedimientos convencionales.
- ❖ Alta capacidad de prevenir la formación de depósitos gomosos sobre los mecanismos, protegiéndolos de la corrosión.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / 54-11-4241-0531 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision 24/09/2013



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y
controlado bajo
sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

Texoíl Syn L

PROPIEDADES

- ❖ Debido a sus bases especiales la línea **Texoíl Syn L** presenta mayor estabilidad y duración que otros fluidos convencionales.
- ❖ Evita el salpicado y el escurrimiento, reduciendo problemas de lavado y teñido.
- ❖ Sus aditivos emulsificantes permiten que los productos manufacturados puedan ser lavados sin dejar manchas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Texoíl syn L	Unidades	22	32
Densidad @ 15°C	Kg/m ³	0.850	0.855
Aspecto	Visual	Blanco y Brillante	Blanco y Brillante
Viscosidad @ 40°C	cSt	22	32
Índice de viscosidad	-	108	110
Ensayo de Herrumbre	-	Pasa	Pasa
Ensayo de Desgaste	mm	0.42	0.42
Color	-	< 0.5	< 0.5
Punto de inflamación	°C	196	220
Punto de escurrimiento	°C	-24	-24

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

Salud y Seguridad

Los aceites Texoíl Syn L no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal evité el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / 54-11-4241-0531 / <http://www.teclube.com>