

Technical Data Sheet

Revision: 23/11/2006



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

PureAtox Compress UP

Fluido semisintético para compresores de aire rotativos de tornillo y paletas con posible contacto incidental con alimentos

DESCRIPCION

- ❖ Lubricante para compresores de aire a tornillo o paletas elaborados con una combinación de bases sintéticas especiales (PAO) y minerales (USP) grado farmacopea de características no tóxicas y aditivos seleccionados sin cenizas que cumplen con los requerimientos de NSF internacional como H-1.

APLICACION

- ❖ Lubricantes semisintético a base de hidrocarburos sinterizados (PAO) y minerales (USP) para compresores de aire rotativos de tornillo y paletas que pueda estar en contacto incidental con alimentos, cosméticos o productos farmacéuticos y operen a temperaturas normales y presiones superiores a 10 barías o cuando se desea aumentar los intervalos de cambio de aceite (2000 / 4000 hs.) y la duración de filtros.
- ❖ Por su composición especial y no tóxica este lubricante es recomendado para toda clase de aplicaciones ya que garantiza aire limpio dentro de las líneas de proceso de fabricación o envasado, minimizando al máximo el riesgo de una contaminación incidental de alimentos y por ser totalmente blanco translucido cristalino (Color agua), no mancha.

Teclube S.R.L.

Monseñor Piaggio 198 7° "A"- Avellaneda - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision: 23/11/2006



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

PureAtox Compress UP

PROPIEDADES

- ❖ Muy buenas características antidesgaste, antiherrumbre, anticorrosivas y antiespumantes.
- ❖ Muy buena estabilidad a la hidrólisis que junto a su carácter dispersante asegura la eficacia y limpieza de los filtros.
- ❖ Excelente comportamiento en un amplio margen de temperaturas gracias a su alto índice de viscosidad y bajo punto de escurrimiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

PUREATOX COMPRESS UP	Unidades	32	46
Densidad a 15°C	Kg./m ³	869	872
Viscosidad a 40°C	cSt	32	46
Viscosidad a 100°C	cSt	5.8	7.5
Índice de viscosidad	-	116	119
Punto de inflamación	°C	230	240
Punto de escurrimiento	°C	-27	-27
Color	-	Blanco agua	Blanco Agua

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

Se certifica que todos los componentes de estos productos cumplen con los requerimientos para contacto incidental con alimentos según NSF como H1.

Teclube S.R.L.

Monseñor Piaggio 198 7° "A"- Avellaneda - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>