

Technical Data Sheet

Revision: 24/09/2013



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

UniPaste Anti-Seize Cu

**Pasta sintética antiaferrante y antiabrasiva
a base de cobre micronizado**

DESCRIPCION

- ❖ Pasta protectora especial sintética antiengrane y antiabrasiva a base de cobre micronizado para temperaturas extremas en espárragos, tornillos, bridas, etc. hasta 1000 °C, siendo recomendada en cobre, bronce, hierro, acero y aleaciones incluyendo acero inoxidable, plásticos y juntas no metálicas.

APLICACION

- ❖ Mantenimiento y equipo original:
 - Tornillos, bujes, tuberías, conexiones, bridas, juntas, cabezales, guías de torno, múltiples de admisión, tuercas, tapones, espárragos, superficies roscadas, cables de alambre, brocas, fundiciones, cabezas de cilindros, tiro de ventilación, extrusión y formado de boquillas, cadenas transportadoras, quemadores de gas, intercambiadores de calor, centros de torneado, bombas, taladros de roscas, uniones de herramientas, entubados, anillos de reten de válvulas, válvulas de pistón y bombas de pozos.
- ❖ Siderurgia:
 - Ensamble de grúas sobre las calderas de fundición, cilindro laminador de lingotes, placas de horno de cocimiento y espárragos para el paso de inspección.
- ❖ Marina:
 - Vástagos de la tapa de pasos de inspección y agujero del lavado de la caldera, pernos de brida de las bombas, tubería de vapor y válvulas.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / 54-11-4241-0531 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision: 24/09/2013



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

UniPaste Anti-Seize Cu

PROPIEDADES

- ❖ El uso de este lubricante antiaferrante de tornillos ayuda a desarrollar una carga de anclaje mayor en comparación del mismo troqué aplicado a un tornillo sin lubricar.
- ❖ Amplio beneficio al otorgar una mayor uniformidad en la carga del anclaje en una serie de tornillos.
- ❖ Este producto no esta recomendado para aplicaciones en presencia de oxigeno puro y/o ricos en oxigeno u otros oxidantes fuertes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

UNIPASTE ANTI-SEIZE CU	Unidades	Grado NLGI 2/3
Textura	-	Suave y viscosa
Color	-	Cobre
Punto de inflamación	°C	> 200
Jabón	-	Silicona

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 54-11-4240-7532 / 54-11-4241-0531 / <http://www.teclube.com>